

# HLS400 高效潤滑油脂



**產品名稱：** HLS400 高效潤滑油脂

**料號：** 0101-HLS400

**容量：** 400 ml    **包裝量：** 1/24

**類型：** 氣溶膠

**描述：** BRIO 高效潤滑油脂含有高合成潤滑油脂搭配溶劑可幫助揮發，使潤滑劑能迅速附著於應用區域上，適用於任何高壓、撞擊及震動等零件，防水、抗鹽水、酸等可避免生鏽和氧化，提供有效的防腐蝕保護

**應用範圍：** 門栓、齒輪、齒盤、鏈條、鋼索、滑道、拉桿頭、滾子軸承、車軸等

**使用說明：** 避免與皮膚和眼睛接觸；使用前建議戴上手套；適用於通風良好的地方，請勿吸入噴出的氣體；使用前請先搖勻，於 15 -20 公分的距離直接噴至應用區域上並等待 5-10 分鐘即可

## 技術資料

**混和物：** 液化石油氣、石油加氫輕石腦油、潤滑油、二氯甲烷

物理和化學性質	
物理狀態	液態
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
氣味	獨特的
排水性	有
在 +5°C 和 +25°C 之間的溫度下	有效期為 10 年
耐溫值	-10°C 至 +140°C

**適用滅火器：** 水噴霧、化學乾粉、化學泡沫、二氧化碳