

## 銅 1000 (Art.No. 0101-CUP1000)

適用於鋼鐵廠或鋼鐵加工業等專業用途，在高溫下運作可耐高溫至 1000°C 並能形成有效的防腐蝕保護層。



### 描述：

本潤滑脂產品由超細片狀銅顆粒及特殊抗蝕劑製作而成，具有獨特抗腐蝕性能及防卡特點，在高溫環境下依舊可擁有完美保護和潤滑性能，可承受耐溫值為 1000°C/ 1832°F。

### 應用範圍：

其高附著效果和抗腐蝕能力使其適用於高溫或易腐蝕性環境中，所產生之不可逆的所有情況：滑軌、環、插銷、發動機、排氣管、電氣、接點、螺紋連接、噴射閥等。

### 技術規格：

外觀	金屬罐
顏色	莫紅色
氣味	無味
密度	1 g/ml (20°C)
閃火點	> 280° C
溶解度	不溶於水
黏度	NLGI EP 2
針入度 (25°C 0.1 mm)	265 - 295 mm/10
滴點	不垂滴 (ASTM D566)
適用溫度範圍	-40 °C 至 1000°C/1100 °C (最大值)

### 操作方式：

使用細刷塗抹於所需應用區域。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射(超過50°C的地方)及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿用於清潔手部、臉及身體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**