

PTFE 乾性潤滑保護噴劑 (Art.No. 0101-PTFE400)

預防濕氣造成電路短路及機械故障、可消除異音、防凍和防腐蝕。



描述：

產品表面會形成一層潤滑透明薄膜預防污垢堆積，適用於需耐高壓的零件潤滑，抗鹽水可預防橡膠零件因此脆化和腐蝕，防潮性能可避免濕氣造成電路短路和故障、減少異音產生等，不含矽並可耐高溫至 250°C / 482°F。

應用範圍：

有助於將電纜或電線插入護套內並常用於工具、墊圈、密封件、絞鍊和鎖具等保養維護。

技術規格：

容量	400 ml
包裝量	1 / 24
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	淡白色
氣味	獨特的
密度	0.62 g/ml (20°C)
閃火點	<0 °C
壓力	4/6 bar (20°C)
熔點	334.70 deg C (ASTM D4591)
PTFE 粒徑	INTERN micron 3.0 ±2
比重	2.18g/cm ³ ±0.05 (ASTM D4894)
PTFE 熔點	327°C 至 340 °C
最高耐溫值	400°C

操作方式：

使用前請先將產品搖勻，瓶身以直立方式在物件15-25公分的距離直接噴到應用區域，可搭配瓶身的噴管一併使用。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表