

二硫化鉬除鏽噴劑 (Art.No. 0101-RL400)

同時具有溶鏽、滲透、潤滑以及防潮四大功能，MoS₂添加更能形成有效保護層。



描述：

BRIO二硫化鉬除鏽噴劑擁有高滲透力能分解金屬表面鏽蝕、去除頑強鏽垢、焦油、油脂及其餘污垢，更可以鬆動鏽死的鉸鏈等。

MoS₂添加會產生保護薄膜在鏽蝕區域，避免生鏽的螺栓、螺母氧化和產生異音且不傷害塑料件。

應用範圍：

適用於機械加工和工業工程特定領域及動力車輛領域等，螺絲、鉸鏈、螺栓及螺帽使用，可潤滑鬆動金屬零件並隔絕表面的水分。

技術規格：

容量	400 ml
包裝量	1/24
顏色	淡黃色
氣味	獨特的
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
易燃性	極度易燃氣溶膠

操作方式：

使用前請先將產品搖勻，瓶身以直立方式在物件15-20公分的距離直接噴到應用區域上，等待 2-3 分鐘以獲得最佳效果。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表