

按壓式-耐高溫墊片膠 (Art.No.0103-SG200)



描述：

BRIO RTV是一款高效能聚合物墊片密封劑，耐高溫特性在 250°C 至 300°C 的溫度下仍擁有良好彈性；耐溫範圍 -40°C 至 250°C 溫度，本產品經過測試可用於替代墊片或與墊片一同使用增加墊片耐用性，抗化學物質、耐油及溶劑。

應用範圍：

運用在汽車、機器、加熱系統、工業用烤箱、煙囪等的墊片應用、高溫易影響墊片效能的環境以及高溫環境的接頭和裂縫的密封及黏著應用；不適用於鏡子安裝及接觸特殊金屬如鉛、銅、黃銅、銀等避免產品內酸性物質破壞其原有特性。

操作方式：

與產品接觸的表面必須確保乾淨、乾燥、無油污、灰塵、鏽斑及鬆脫零件，等待 10-15分鐘，然後再單面黏合物件的零件組裝。

(如果需要雙面黏合，必須立即將零件組裝完成)

技術規格：

| | |
|-----|-------------------|
| 容量 | 200 ml |
| 包裝量 | 1/12 |
| 外觀 | 糊狀 |
| 顏色 | 灰色 |
| 密度 | 1.08 g/ml (20 °C) |
| 氣味 | 乙酸氣味 |

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

產品需存放於陰涼乾燥處。溫度在 5°C 到 25°C 的密封包裝中。遠離低溫。陽光直射和超過50°C的地方。請將本產品放在兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表