

PU結構膠 (0104-MPU280系列)

描述：

BRIO結構膠使用聚氨酯的單組分密封材料製作，可隨空氣中濕度固化並可用於各種材質上例如鐵皮、鋁、不銹鋼、鉛、銅、陶瓷、玻璃、木材和許多塑料表面都具有出色的附著力，固化後可防污、可上漆、彈性好，可搭配擠膠槍使用。

應用範圍：

汽車行業上用於汽車、廂式貨車、房車等車輛的製造；用於通風管道和空調的製造及安裝；用於屋頂與排水溝雨水收集管接頭的密封黏著；用於工程中金屬板連接可減少振動並提供有效的組隔離例如水、氣、空氣和粉塵等近進入縫隙中。

操作方式：

應用區域表面必須乾燥、清潔且無各種髒污，玻璃和金屬等毛細孔表面需使用溶劑徹底清潔使其完全不含任何油漆或塗層材料。

將管筒尖端嘴部裁切成合適角度將底部的鋁蓋打開，以不留空氣的方式放置於擠膠槍中的管筒使用，應用處接縫完全填滿後，可用抹刀或沾有肥皂水的手指抹平膠面；不適用於潮濕、冰凍或經常澆水的表面，應用溫度介於 +5°C 和 +40°C 之間，如果在文件告知條件下儲存在原始密封包裝中，有效期為 12 個月。

技術規格：

料號	顏色	包裝量	外觀
0104-MPU280W	白色	1/12	糊狀
0104-MPU280S	黑色		
容量	280 ml		
氣味	獨特的		
密度	1.12 - 1.18 g/cm ³ (20 °C)		
溶解度	不溶於水		

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

產品需存放於陰涼乾燥處。溫度在 5°C 到 40°C 的密封包裝中。遠離低溫、陽光直射和超過 50°C 的地方。請將本產品放在兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

