

滲透式鍊條潤滑噴劑 (Art.No. 0101-KLS500)



描述：

屬於高分子合成潤滑脂，使用後表面的溶劑會立即揮發並將潤滑成分迅速緊附著於應用表面，是一款高性能潤滑噴劑，常用於需承受高壓、衝擊和振動的零件潤滑上，同時，也具有防鏽、抗氧化、防腐蝕、防水、鹽水、各種溶液和抗酸效能。

應用範圍：

適用於堆高機、摩托車及自行車鏈條、鋼纜、索鏈、開放式齒輪、滑輪等。

技術規格：

容量	500 ml
包裝量	1/24
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	淡黃色
氣味	獨特的
閃火點	< 0°C
密度	0.738 g/cm ³ (20°C)
溶解度	不溶於水
爆炸上限	6% (V)
爆炸下限	0.6% (V)
黏度(cSt)	80-95

操作方式：

使用前請先將產品搖勻並瓶身以直立方式在物件15-20公分的距離直接噴到應用區域，等待5-10分鐘以獲得最佳效果。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：使用前戴上手套，避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表