

ATF效能提升與抑漏劑 (Art.No. 0108-ATF300)



描述：

添加高性能配方，可提昇傳輸性能、換檔扭力、降低油耗、修補或預防變速箱密封件洩漏，更防止變速箱油因高溫造成酸化及氧化，達到保護及改善作用延長變速箱油使用壽命。

應用範圍：

適用於所有符合 Dexron VI / IIIH / IIIG / IIE / IID / II 等汽、柴油自動變速箱系統，除DCT 及 CVT 型式變速箱系統不適用。

技術規格：

容量	300 ml
包裝量	1/24
外觀	液體
顏色	紅色
氣味	獨特的
閃火點	>110°C
熔點/凍點	-51°C
密度	0.847 g/cm ³ (20°C)

操作方式：

使用前，請先均勻搖晃，於每次更換變速箱油時直接添加到自排變速箱系統中，一罐可對應約 6L 變速箱油，添加後請行駛約 15 分鐘達最佳效果(為確保油量不超過系統中的最高油位刻度，建議以 5% 體積計算使用)。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處，遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：使用前戴上手套，避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入散發出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表