

## 汽油噴射系統清潔劑 (Art.No. 0108-BEA300)

### 描述：

BRIO汽油噴射系統清潔劑可清潔噴油嘴、化油器及整個噴射系統上的膠質、油泥等殘留物，可中和酸性物質、防腐蝕和抗氧化功效有效保護噴射系統，同時，可避免積碳產生導致汽門卡住及油耗，減少有害廢氣排放，不會損壞觸媒轉化器更能延長使用壽命。

### 應用範圍：

適用於所有具有噴射或化油器引擎，有無搭載觸媒轉化器皆可使用。



### 技術規格：

容量	300 ml
包裝量	1/24
外觀	液體
顏色	無色
氣味	獨特的
起始沸點/沸點範圍	>160°C
閃火點	62°C
爆炸上限	7.0%(V)
爆炸下限	0.6%(V)
蒸氣壓	1 hPa
密度	0.8 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
自燃溫度	>200°C
溶解度	不可溶
40°C 動黏度	7mm <sup>2</sup> /s
VOC (EU,1993/13/EC)	5.38 %
VOC(USA,EPA Method24)	5.38 %
VOCV-content(Swiss)	4.95%
氧化性	不含氧化特性

### 操作方式：

加油前，先搖晃均勻後直接將汽油噴射系統清潔劑加入油箱中即可，每40-60公升的汽油添加一罐，建議每2,000公里添加一次或需高轉速運作使用可於每次添加一罐。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處，遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：使用前戴上手套，避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入散發出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**