

## 自動啟閉機構潤滑機油精 (Art.No. 0108-SS300)



### 描述：

BRIO機油添加劑可增加頻繁啟動和停止的引擎的潤滑，添加MoS2會形成保護油膜層，使車輛在冷車啟動時，提供直接保護達到極佳的潤滑效果，可降低引擎磨損，防腐蝕功效可中和燃燒過程所產生有腐蝕酸性物質並將使用過的機油活性物質再生，溶解膠質、沉積物問題避免堵塞，每次更換新機油、檢查機油或維修引擎時添加。

### 應用範圍：

適用於汽油與柴油起停頻繁的引擎類型，例如怠速熄火型引擎。

### 技術規格：

容量	300 ml
包裝量	1/24
外觀	液體
顏色	深綠色
氣味	機油味
閃火點	220°C
溶解度	不溶於水
可燃性(液體)	可燃性

### 操作方式：

更換新機油、檢查機油或維修引擎時可添加，先搖晃均勻後直接將產品加入機油中即可，添加後整體機油量不得超過最高油位並將車輛行駛約15分鐘以提高效能，每4-6公升的機油添加一罐，建議每20,000公里添加一次。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處，遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

**注意：**使用前戴上手套，避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入散發出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**