

## 檢漏劑 (Art.No. 0111-LF400)

快速、省時並簡易操作檢測氣體和瓦斯類壓力管路等是否有洩漏現象。



### 描述：

氣體洩漏既可怕又危險，BRIO提供這款實用且簡易的噴劑，可用於管路、閥門、連接件、水箱等氣體或是管路洩漏檢測，具有不可燃特性，因此可適用於機械和易燃導體上。

### 應用範圍：

適用於管路、閥門、連接件、水箱等，是一款不可燃產品，因此可適用於機械和易燃導體上。

### 技術規格：

容量	400 ml
包裝量	1/12
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	無色
氣味	無味
密度	0.97 - 1.0 g/ml (20°C)
閃點	不易燃
壓力	7 bar ± (20°C)
工作溫度	>0°C/100°C
PH 值	7.5 - 8.5
沸點	>100 °C
分解溫	>200 °C
溶解度	水溶性
生物降解性	92% (H2O 化合物)
氣體	氮氣

### 操作方式：

使用前請先將產品搖勻，瓶身以直立方式在物件20-25公分的距離直接噴灑覆蓋到應用/檢測區域，如發生洩漏現象會產生氣泡或泡沫，產品可搭配瓶身配件一併使用及防止結霜。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**