

LED折疊式輕薄工作燈 (Art.No. 0306-Z3100)



描述：

- ◆ 防水、防塵、防油性能確保在多變的環境下可正常使用。
- ◆ 耐衝擊、震動外殼保護，提升使用壽命。
- ◆ 6000K色溫照明更明亮，旋鈕式設計可調整所需亮度。
- ◆ 符合人體工學設計，手持時手感舒適。
- ◆ 吊勾可360°旋轉及摺疊處可120°調整，可隨意調整照明角度，提供全方位的光線。
- ◆ 9mm超薄設計，狹小空間都可提供照明。
- ◆ 電量指示燈可以清楚顯示目前電池狀態。
- ◆ 底部強力磁吸包覆橡膠層設計，可依需求固定在金屬材質上，橡膠層可防止刮傷金屬材質表面。

應用範圍：

適用於汽車維修保養產業、工程作業、戶外活動等。

技術規格：

| | | | |
|-----------|------------------|------------|--|
| 包裝量 | 1 | IP 防護等級 | IP65 |
| LED 光源 | COB | IK 防護等級 | IK07 |
| 流明度 | 100-1000 lm(可調整) | 電池規格 | 3.7V 2600mAh 鋰電池 |
| 流明度(頂燈) | 150 lm | 充電頭類型 | 5V 1A |
| 光線角度 | 120° | USB 類型 | Type-C |
| 相對色溫(CCT) | 6000K | 尺寸 | 362x51x65 mm |
| 使用時間 | 1.5-8H | 重量 | 260g |
| 充電時數 | 3H (首次使用至少充電 8H) | 電池指示燈號(綠燈) | 第一指示燈：0-25% 第二指示燈：26-50% 第三指示燈：51-75% 第四指示燈：76-100% |

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：請勿直視光源、亮燈時勿遮蔽光源避免過熱、不使用有機溶劑擦拭、避免電池完全放電建議視實際使用頻率及需求，規律週期充電以延長使用壽命。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品使用說明書