

產品型錄

AVENO ATF DX VI RED

料號：0002-000186 / 容量：1L / 包裝量：1/20



描述：

AVENO ATF DX VI RED 是一款HC/HT加氫裂解技術製成的自動變速箱油，同時也符合自 2006 年起，所有自動變速箱油規格要求，其中特殊配方可確保使用壽命是同規格 ATF 自動變速箱油的兩倍。

使用說明：

AVENO ATF DX VI RED 可與DEXRON®-III (H)、III及III E 兼容，使用必須參照車主手冊使用說明。

品質等級

規格

- GM Dexron® VI
- Aisin Warner AW-1

符合規範

- ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
- BMW/Mini ATF 3+
- Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP]
- Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP]
- Honda ATF DW-1
- Hyundai/Kia NWS 9638 T-5
- Jaguar/Land Rover Fluid 8432
- Mazda FZ, Mazda FW 6A EL, Mazda FW 6AX EL
- MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41
- VOLVO 97342 (AT 102)
- Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi Diaqueen ATF-PA
- Nissan Matic-S
- Porsche 000 043 304 00
- Shell 3353/134/M-1375.4/12108
- SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR
- Toyota Scion FZ, Toyota WS (JWS 3324)
- Volvo 97342 AT102
- VW G 052 533, VW G 055 005 A/A2
- VW G 055 540 A2, VW G 060 162 A1/A2/A6 •
- ZF Lifeguardfluid 5/6

特性

- 卓越的抗磨損效能
- 延長更換油週期
- 即使處在低溫環境仍然有優秀的流動性
- 嚴峻的操作條件下，仍具有良好的潤滑效果
- 能減少沉積物及油泥現象產生
- 避免傳動系統過度磨耗

技術資料

屬性	數值	單位	測試規範
黏度 (40°C)	29.7	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
黏度 (100°C)	6.0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
黏度係數	154		DIN ISO 2909:2004-08
顏色	紅色		VISUELL
密度 (15°C)	841	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
流動點	-51	°C	ASTM D 7346:2015