

產品型錄

AVENO MBike 10W-50

料號：0002-000809 / 容量：1L / 包裝量：1/20



描述：

AVENO MBike 10W-50 是一款加氫裂解技術及精選添加劑製成的機油，專為濕式與潤滑聯軸器四行程機車設計並具有卓越穩定抗氧化效能、潤滑膜附著力及任何負載環境下的仍保有安全性，專為濕式/乾式離合器設計，同時可保護引擎避免沉積物產生延長使用年限。

使用說明：

AVENO MBike 10W-50 適合所有氣冷式或水冷式四行程機車使用的機油，使用前必須參照車主手冊使用說明。

品質等級

規格

- API SN
- JASO MA2

特性

- 卓越的油品黏度穩定性與高抗剪力特性
- 即使處在低溫環境仍然有優秀的冷車啟動表現
- 卓越的抗磨損效果
- 經過試驗和測試的添加劑
- 邊界潤滑狀態下仍保有包安全性
- 使引擎、變速箱及離合器可有最佳運作狀態
- 卓越穩定抗氧化效能

技術資料

屬性	數值	單位	測試規範
黏度 (40°C)	123.0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
黏度 (100°C)	17.8	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
黏度係數	160		DIN ISO 2909:2004-08
顏色	黃褐色		VISUELL
黏度 CCS (-25°C)	6700	mpa*s	ASTM D 5293:2020
密度 (15°C)	860	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
流動點	-39	°C	ASTM D 7346:2015
總鹼值 (TBN)	7.6	mgkoh/g	ASTM D 2896:2021