

PTFE 乾式潤滑劑 (Art.No.0101-TDS400)



描述：

BRIO PTFE 乾式潤滑劑，添加透明無色PTFE，乾燥後，能緊密附著於應用表面上，在低溫或高溫環境下，都具有防塵、防水、抗磨、防腐蝕、耐高壓及耐溫等良好表現，耐溫範圍為-80至260°C，適用於鉸鏈、抽屜、滑軌軌系統、移動式天窗軌道、伸縮滑塊等。

應用範圍：

適用於鉸鏈、抽屜、滑軌軌系統、移動式天窗軌道、門軌、伸縮滑塊等領域並可使零件中橡膠、金屬或塑膠材質等達到有效潤滑效果。

技術規格：

容量	400 ml
包裝量	1/24
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	淺白色
氣味	溶劑的獨特味道
閃火點	< 0°C
易燃性(固體、氣體)	極度易燃氣溶膠
密度	0.6-0.64 g/cm ³ (20°C)
溶解度	不溶於水
耐溫範圍	-80°C 至 +260°C
瞬間溫度	400°C

操作方式：

使用前請先將產品搖勻，瓶身以直立方式在物件15-25公分的距離直接噴到應用區域，可搭配瓶身的噴管一併使用。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。