

## 戶外型護木油噴劑 (Art.No. 0102-WS400T)



### 描述：

BRIO 戶外型護木油噴劑具有優異的滲透性、耐水性、耐候性、耐紫外線，可提供木製品更深層持久的保護效果延長使用年限，避免龜裂、腐敗等問題產生，使用簡單易施工方便日後維護，使用後可增添木材表層光澤及更強調木材天然紋理及特性亦可再覆蓋上漆。

### 應用範圍：

適用於室內外，保護木製品，如固定裝置、合板、甲板、戶外傢俱等。

### 技術規格：

容量	400 ml
包裝量	1/24
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	多樣的
氣味	獨特的
密度	0.73 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
溶解度	不溶於水
可燃性	可燃氣體
VOC(Directive 2004/42/EC)	87.75 %-642.40 g/litre
表面乾燥時間	180min. (20°C · 塗刷一層)
完全乾燥時間	12hr

### 操作方式：

建議在通風的環境下施作，使用前，請先將木材表面清潔乾淨並保持乾燥，產品搖勻後瓶身以直立方式在物件20-30公分的距離直接以水平及縱向交錯均勻噴灑至應用區域，以達到更有效的滲透及保護效果，視個人需求晾乾，乾燥後搭配擦拭紙巾或柔軟乾布擦拭表面即完成。

- \*未經加工處理可直接使用，若已加工過表面需先打磨等方式處理後才可使用，以達更完美效果及吸收力。
- \*未經加工處理或多孔木材建議噴塗兩層，每堆疊木材的顏色可能會加深，最終效果會依據木材類型的顏色及特徵吸收等而有所不同。
- \*每次使用完畢後，需將噴罐倒置噴射2-3秒，避免殘留於噴嘴導致阻塞。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。