

海事膠 (Art.No. 0104-MA500)



描述：

BRIO 海事膠屬於單組分聚氨酯基黏著劑且無溶劑基，可用於不同類型的材質及表面，會隨空氣中的水份固化並能有出色的防水性能並具有高效配方與低壓時間。

應用範圍：

適用於各類硬質木材及木材製成的材料黏接、中密度纖維板、水平面、門框、木造船艙、遊艇建造以及傢俱產業等。

技術規格：

容量	500g
包裝量	1/20
外觀	液體
顏色	琥珀色
黏度	3000-4000 cps
密度	1.10 g/cm ³ (20°C)
表面乾燥時間	10-15min
加壓時間	2H
完全乾燥時間	24H
防水等級	D4
施工溫度	10°C 至 30°C
耐溫值	-15°C 至 100°C

操作方式：

使用前，先將需黏合的表面，清潔乾淨確保無油污、污垢等，表面噴灑約海事膠5%劑量的水潤濕，將產品搖勻後，適量塗上輕薄一層至應用區域上並加壓固定約2小時即可，完全乾燥時間需等待約24小時，乾燥期間請多加留意，不適用於 PE、PP、尼龍和鐵氟龍類塑料材質上。

*建議在室溫度高於 5°C 環境下操作。

儲存方式：

使用後，請將本產品旋緊密封於包裝容器中並存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表