

# 瞬間膠 (Art.No. 0104-SG20)

## 描述:

BRIO 瞬間膠是一款不垂流、快速固化且附著力強的產品,可用於垂直、粗糙與不可吸收表面上,有效提供快速牢固的黏著效果,雖然附著力強,若須清除時可搭配熱風槍使用即可輕鬆解決。

### 應用範圍:

適用於在金屬、塑膠、瓷器、皮革、玻璃、鋁、珠寶、陶瓷、 混凝土、木材等表面上提供有效的黏著修補。

#### 技術規格:

容量	20G
包裝量	1/50
外觀	液體
顏色	透明色
氣味	刺激性
PH 值	<7
閃火點	81°C
沸點	>100°C
黏度	1500-2000 cps(25°C)
動態黏度	5 Pa.s
溶解度	不溶於水
蒸氣壓	<0.5 mm Hg
密度	1.05 g/cm³(25°C)
耐溫範圍	-50°C 至 +80°C
抗拉強度	20 N/mm²(2900 psi)



#### 操作方式:

請先將需接著面上的油汙、灰塵等髒污徹底清潔乾淨,使用時,在接著面適量塗膠,避免塗佈過多,以 免減緩固化速度及降低強度,黏著後,應施加壓力約10-30秒使兩面完全密合即可。

#### 儲存方式:

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意:避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入散發出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議,使用前,建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問,對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果,我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任,應由施作方負全責。