

## 散熱水箱精 100% 系列(粉色)



### 描述：

防止水箱電解之鏽蝕及水垢產生，嚴寒時兼具防凍效果，增強水箱散熱功能，防止引擎過熱並延長水箱壽命。

### 使用說明：

1. 打開水箱蓋前，須先確定引擎是處於冷卻狀態，為達最佳效果，在添加本劑前，請先使用清水清洗水箱。
2. 請直接將本液添加入水箱中、建議調合比例不得低於50%，請依各車輛原廠保養技術手冊規定更換、應定期檢查水箱內冷卻液的消耗情形，必要時使用本劑補充。

| 料號               | 容量    | 包裝量  | 容量 |
|------------------|-------|------|----|
| AR-05-2000-012   | 2 L   | 1/12 | 粉色 |
| AR-09-208000-001 | 208 L | 1    |    |

### 技術規格：

| 屬性        | 單位 | 測試方式        | 產品數據 |       |      |
|-----------|----|-------------|------|-------|------|
|           |    |             | 最小值  | 標準值   | 最大值  |
| 顏色        |    |             |      |       |      |
| 乙二醇佔重     | %  |             | 95.0 | 98.0  | 99.0 |
| PH 值(未稀釋) |    | ASTM D 1287 | 7.0  | 8.33  | 9.0  |
| 沸點(未稀釋)   | °C | ASTM D 1120 |      | 178.0 |      |
| 水佔重(大約)   | %  | ASTM D 1123 |      | 2.0   | 5.0  |
| 室溫起泡性     |    | ASTM D 4921 |      | 1.0   | 5.0  |
| 儲存鹼度(未稀釋) |    | ASTM D 1121 |      | 3.35  |      |

| 適用標準規範                  |                              |                  |                            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| AS 2108-2004            | BS 6580 : 2010               | ONORM V 5123     | Toyota Long Life TSK 2601G |
| AS/NZS 2108-2004 Type A | China National GB 29743-2013 | PN-C40007 : 2000 |                            |
| ASTM D-3306             | CUNA NC 956-16               | SAE J1034        |                            |
| ASTM D-4985             | TL 774-L (G12 Evo)           | SANS 125 : 2005  |                            |

### 注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。

\*本產品在正常使用下可與他牌水箱精相容，若因操作不當、人為意外、疏忽所引起之故障，使用者需自行負責。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**