

## 高效薄膜防銹油 (Art.No. AR-08-400-024)



### 描述：

形成單分子氣化阻隔保護層優點：薄膜式防鏽，確實防止空氣與腐蝕物質侵蝕金屬，防鏽性能較市售全氣化式產品優異，最適短中期之防鏽需求。

- ◆ 具有良好氣化防鏽功能優點：存放在室內或廠房可保持三~六個月以上的防鏽效果(視環境有所差異)。
- ◆ 特殊霧狀噴頭設計優點：噴塗面積均勻廣泛，油膜更薄，沾塵量低，節省用量。
- ◆ 不含亞硝酸鹽、磷酸鹽、鉻酸鹽等有害人體物質，優點：長久使用不會造成人體器官衰竭。
- ◆ 使用於模具上免清洗，直接工作3~5模，防鏽油便可清除優點：省時、省工、符合環保訴求。

### 應用範圍：

適用於鐵類和非鐵類的金屬材質。

包裝量：1/24

### 技術規格：

容量	400 ml
物理狀態	油性液體
顏色	透明
氣味	玉蘭花味
閃火點	45.6 °C (閉杯) 閃點僅適用於氣溶膠罐中的液體
易燃性(固體、氣體)	極度易燃氣懸膠
爆炸上限	5%
爆炸下限	0.70%
蒸氣壓	<1Kap(38°C)
密度	0.68 – 0.73 g/m <sup>3</sup>
溶解度	不溶
起始沸點/沸點範圍	92-102 °C
自燃溫度	210 °C

### 注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入噴出的氣體。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**