

散熱水箱精 50%系列(藍色)

描述：

防止水箱電解之鏽蝕及水垢產生，嚴寒時兼具防凍效果，增強水箱散熱功能，防止引擎過熱並延長水箱壽命。

使用說明：

1. 打開水箱蓋前，須先確定引擎是處於冷卻狀態，為達最佳效果，在添加本劑前，請先使用清水清洗水箱。
2. 請直接將本液添加入水箱中，建議調合比例不得低於50%，請依各車輛原廠保養技術手冊規定更換，應定期檢查水箱內冷卻液的消耗情形，必要時使用本劑補充。



料號	容量	包裝量	容量
AR-11-4000-006	1 Gal	1/6	藍色

技術規格：

屬性	單位	測試方式	產品數據		
			最小值	標準值	最大值
顏色					
乙二醇佔重	%		49.0	50.0	
PH 值(未稀釋)		ASTM D 1287	7.0	8.5	11.0
沸點(未稀釋)	°C	ASTM D 1120	109.0	112.0	
水佔重(大約)	%	ASTM D 1123		50.0	51.0
室溫起泡性		ASTM D 4921		1.0	5.0
儲存鹼度(未稀釋)		ASTM D 1121	0.1	3.3	

適用標準規範

AS 2108-2004	BS 6580 : 2010	ONORM V 5123	Toyota Long Life TSK 2601G
AS/NZS 2108-2004 Type A	China National GB 29743-2013	PN-C40007 : 2000	
ASTM D-3306	CUNA NC 956-16	SAE J1034	
ASTM D-4985	TL 774-L (G12 Evo)	SANS 125 : 2005	

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。

*本產品在正常使用下可與他牌水箱精相容，若因操作不當、人為意外、疏忽所引起之故障，使用者需自行負責。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處，遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表