

水垢軟化劑 (Art.No. CL-08-20000-001)



描述：

- ◆ 優異的滲透軟化功效，能使硬垢轉變成軟垢。
- ◆ 簡易操作並可快速完成清潔程序。
- ◆ 定期使用可預防水垢沉積，達到節能的效果。
- ◆ 非酸性成份對銅、碳鋼等金屬完全無害不傷害管路。

應用範圍：

適用於各種冷凝系統、蒸發器管路及水冷式機械管路設備之循環水系統等。

商品規格：

包裝量	1
容量	5 Gal
外觀	液體
顏色	透明微黃色
氣味	無味
PH 值	12.8
沸點	120 °C
密度	>1.26 g/cm ³
溶解度	完全混溶

使用方式：

使用前請先搖勻，依總水體積20倍或5%添加量使用(需視各工廠經驗及要求為基準)，可連續循環使用不傷害管路，循環作用時間需視操作情況而定一般落在6-12小時，使用後將廢液排放(作法依各地方環保規定，避免造成水汙染)並加入新循環冷卻水即可。

注意事項：

使用前建議戴上手套與工安相關規定的防護用品，避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發出氣體。

*產品為鹼性水溶性液體，可與其他界面活性劑或親水性溶劑一併使用，但勿加酸性物質，以免抵銷藥水效果。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處，遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表