

化油器清洗劑 (Art.No.CL-12-600-024)



描述：

強力且不殘留、不腐蝕清潔性，可快速、有效清潔模具、化油器及噴射系統表面上油污、積碳、氧化物等不易去除污垢，使用後，可使油路更加順暢並提升引擎性能與節能表現，通過歐盟RoHS檢測標準。

技術規格：

包裝量	1/24
容量	600 ml
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	無色
氣味	獨特的
閃火點	4.4 °C (閉杯)
熔點	-95 °C
起始沸點/沸點範圍	> 110.6 °C
揮發速率	2.24
爆炸上限	7%
爆炸下限	1.2%
蒸氣壓	22 mmHg (20°C)
蒸氣密度	3.1 (空氣=1)
密度	0.86 g/cm ³
正辛醇 / 水分配係數	2.73
自燃溫度	480 °C

操作方式：

使用前請先將產品搖勻，瓶身以直立方式在物件15-20公分的距離直接噴到應用區域即可清除油污，視情況可搭配紙巾擦拭，針對不易清除污垢可重複上述步驟。

(化油器外部清潔請先拆除空氣濾清器再使用產品)

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：本產品為中強度腐蝕性，請勿直接與皮膚接觸，若不慎觸及請立即以清水沖洗。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。