

## 重油性矽質離型劑 (Art.No. LU-03-450-024)



### 描述：

- ◆ 高效油膜技術，在噴塗後能快速附著於模具表面並形成油膜離型保護層。
- ◆ 改善老舊模具或模具原設計不佳產生的離型問題。
- ◆ 提升生產效率及促進成型件的品質穩定性。
- ◆ 不含正己烷配方，友善環境檢更減少對人體傷害。

### 應用範圍：

廣泛應用於各類塑膠模具加工等。

### 商品規格：

包裝量	1/24
容量	450 ml
外觀	油性液體
顏色	透明色
氣味	輕微石油味
起始沸點/沸點範圍	> 130 °C
密度	0.6 g/cm <sup>3</sup>
溶解度	不可溶
自燃溫度	400 °C

### 注意事項：

使用前建議戴上手套與工安相關規定的防護用品，避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入噴發出的氣體。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

**使用前，請詳閱商品安全資料表**