

合成高溫潤滑油脂 (Art.No. LU-04-15000-001)

描述：

- ◆ 無滴點設計高溫不滴落，仍維持其穩定形狀。
- ◆ 優異潤滑性，消除摩擦阻力有效減少使用上磨耗現象。
- ◆ 廣泛使用範圍，具有長時間高溫下環境仍有優秀表現。
- ◆ 延長設備零件使用壽命。

應用範圍：

適用於汽車工業、機械工業和塑膠射出業等。

商品規格：



包裝量	1
容量	15 kg
外觀	半固體
顏色	透明
氣味	無特殊氣味
NLGI	2
閃火點	>250 °C
密度	0.9 g/cm ³
針入度	265~295 (60 times)
銅板腐蝕	1a
四球熔接	200 Kg
四球磨耗	0.65 mm
耐溫值範圍	-20°C 至 130°C
溶解度	不溶於水

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。