

## 快乾型頂針潤滑油 (Art.No. LU-05-400-024)



### 描述：

具有速乾且在表面形成耐高溫薄膜，清新宜人花香，可減少使用嗅覺不適。

### 應用範圍：

適用使用於模具或各式機械設備的頂針、插梢、滑塊、滑軌等部件潤滑保養，可預防油污產生有效提升工作效率。

### 操作方式：

使用前，建議搭配通用型清潔劑先徹底清潔應用表面，再噴上本商品即可有良好潤滑效果。

### 包裝量：1/24

### 技術規格：

容量	400 ml
物理狀態	含液化氣體的氣溶膠
顏色	透明
氣味	玉蘭花味
閃火點	45.6°C (閉杯)
易燃性(固體、氣體)	極度易燃氣懸膠
爆炸上限	5%
爆炸下限	0.70%
蒸氣壓	<1 Kap (38°C)
密度	0.68 - 0.73 g/m <sup>3</sup>
溶解度	不溶
起始沸點/沸點範圍	92-102 °C
自燃溫度	210 °C

### 注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入噴出的氣體。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。