

無滴點高溫油脂 (Art.No. LU-06-20000-001)



描述：

- ◆ 一款可專用於長時間高溫運作環境下使用的潤滑油脂。
- ◆ 具無滴點設計，高溫環境下不滴落或垂流。
- ◆ 具有傑出的高溫穩定性及潤滑性，確保機械設備有持續性的潤滑效果。

應用範圍：

適用於高溫環境下運作的機械工業和汽車工業等產業。

商品規格：

包裝量	1
容量	5Gal
外觀	半固體
顏色	紅色
氣味	無特殊氣味
閃火點	280 °C
針入度	280~286 (60~10000 worked, 1/10mm)
銅板腐蝕	1b
溶解度	不溶於水

注意事項：

使用前，建議戴上手套與工安相關規定的防護用品，避免與皮膚和眼睛接觸、適用於通風良好的地方並請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，

我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表