

排水防銹油 (Art.No. LU-07-20000-001)



描述：

長效保護、薄膜型防銹、簡易操作及清除

- ◆ 薄膜型防銹技術，噴塗使用數小時內即乾燥成為微油膜。
- ◆ 有效阻隔水氣、氧氣和鹽分，達到長期防銹。
- ◆ 適用於中、長期防銹作業。
- ◆ 需使用時簡易清洗輕鬆清除表面保護。

應用範圍：

適用於一般生產加工、模具加工、汽沖壓產業、螺絲產業和機械產業等。

商品規格：

包裝量	1
容量	5 Gal
外觀	液體
顏色	褐色
氣味	輕微溶劑味
閃火點	83 °C
蒸氣密度	> 1
密度	0.82 g/cm ³ (15.6°C)
黏度	3.13 cSt (40°C)

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發出氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根据我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表