

合成高溫鏈條油 (Art.No. LU-08-4000-001)



描述：

耐高溫、全合成、高抗磨、快速滲透潤滑等效果。

- ◆ 耐高溫全合成潤滑油添加高抗磨添加配方有更優秀效能。
- ◆ 具有極佳潤滑性、極壓性、熱穩定性、防鏽性及杜絕積碳現象。
- ◆ 適用於高負載和高溫度環境的使用。
- ◆ 良好滲透性，能有效觸及各孔隙，避免鏈條過度磨損或斷裂。
- ◆ 有效耐高溫達300°C。

應用範圍：

適用於波峰焊和回流焊設備鏈條、錫爐、高溫吊烤爐鏈條和熱鍛造鏈條等高溫鏈條設備。

商品規格：

包裝量	1
容量	4L
外觀	液體
顏色	琥珀色
氣味	無特殊氣味
閃火點	>250 °C
蒸發損失	<2% (204°C · 6.5 hrs(wt%))
密度	0.91 g/cm ³ (20°C)
黏度	380 cSt (40°C) 29.7 cSt (100°C)
溶解度	溶於油，不溶於水

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。