

2號長效極壓黃油條(Art.No. LU-09-400-012)



描述：

- ◆ 耐極EP壓添加劑使用，使其具有更優異的耐負荷性能。
- ◆ 具有良好防水性、氧化穩定性、防銹性與機械穩定性。
- ◆ 消除摩擦阻力有效減少使用上異音現象。
- ◆ 廣泛適合於多種不同機械設備，延長設備及零件使用壽命。

應用範圍：

適用於機械工業、汽車工業、中度負荷軸承或齒輪等產業潤滑。

商品規格：

包裝量	1/12
容量	400G
外觀	黏稠半固體
顏色	半透明棕色
氣味	無特殊氣味
熔點	>190 °C
閃火點	>160 °C
易燃性(固體、氣體)	可燃性
溶解度	不溶於水
滴點	340 °C
針入度(0.1mm)	280
耐水性(%)	1.6
耐溫值	-10°C 至 290°C

注意事項：

使用前建議戴上手套與工安相關規定的防護用品，避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表