

## 耐高溫黃油 (Art.No. LU-10-20000-001)



### 描述：

- ◆ 在多變化環境下，油膜不易因溫度、震動等因素而造成破碎、分解或硬化。
- ◆ 優異潤滑性，消除摩擦阻力有效減少使用上異音現象。
- ◆ 廣泛使用範圍，具有黏性佳、附著力強的優秀表現。
- ◆ 延長設備零件使用壽命。

### 應用範圍：

適用於汽車工業、機械工業和塑膠射出業等。

### 商品規格：

包裝量	1
容量	5Gal
外觀	半固體
顏色	透明淺黃色
氣味	無特殊氣味
NLGI	2
閃火點	>250 °C (開杯)
密度	0.91 g/cm <sup>3</sup>
針入度	280~292 (60 times)
滴點	194 °C
耐溫值範圍	-30°C 至 130°C
銅板腐蝕	1a
耐水性	8.0%
溶解度	溶於油，不溶於水

### 注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。