

多功能潤滑油 (Art.No. LU-21-500-024)

描述：

防銹、防蝕、潤滑、排水、滲透，多效合一。

- ◆ 具PTFE配方，可提升耐磨、耐壓、防蝕的效能。
- ◆ 有效排水性，可避免潤滑油遇水乳化現象。
- ◆ 良好滲透性，能有效觸及公差小及細微深處。
- ◆ 簡易防鏽性，能在應用面上形成保護層防止鏽蝕。

應用範圍：

適用於適於各項潤滑作業，例如：產線加工、汽機車維修保養、機組元件保養等。

商品規格：

包裝量	1/24
容量	500 ml
顏色	淡黃色
外觀	油性液體
氣味	獨特的
密度	0.75 – 0.82 g/ml (20 °C)
黏度(20°C, mm ² /s)	20-30
耐溫值	-20°C 至+140°C
閃火點	220°C



注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入噴出的氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。