

氟素潤滑油脂 (Art.No. LU-23-100-001)



描述：

- ◆ 卓越的潤滑、耐化、抗磨耗性能，可適用各種材質潤滑。
- ◆ 具有耐高壓、絕燃性不碳化、極低蒸發損失率。
- ◆ 高溫、高濕度、高腐蝕性等環境，亦可持續提供優異潤滑效果。
- ◆ 延長保養週期及機台使用壽命。

應用範圍：

適用於精密工業、自動化工業等產業軸承、幫浦、閥門、線性滑軌等應用。

商品規格：

包裝量	1
容量	100G
外觀	半固體
顏色	白色
氣味	無特殊氣味
閃火點	>260 °C
密度	1.9 g/cm ³ (20 °C)
溶解度	不溶於水
蒸氣壓	7.5x10 ⁻⁴ torr (20°C)
NLGI	2
銅片腐蝕	1a
四球熔接	398 Kg
四球磨耗	0.66 mm
耐溫值	-35°C 至 205°C

注意事項：

使用前建議戴上手套。避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發出氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表