

## 重負荷潤滑油 (LU-27-500-024)



### 描述：

具有高穩定性及防剪切性效果，在戶外環境下，也具有強力的保護功效，防水、防潮、抗鹽水及抗弱酸鹼，高速及高壓負荷下仍有良好潤滑效果，有效延長設備使用年限與提升保養週期。

**應用範圍：**適用於各類零件、機械設備、大型機具等潤滑使用。

### 技術規格：

包裝量	1/24
容量	500 ml
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
顏色	藍色
氣味	獨特的
易燃性(固體、氣體)	極度易燃氣溶膠
溶解度	不溶
密度	0.88 g/cm <sup>3</sup>
滴點	260 °C
閃火點	>200 °C
操作溫度	-30 至 230 °C
氧化穩定性	5
銅板腐蝕	1a
水沖刷	5%
四球熔接荷重	400 kg
極壓試驗	60 LB

### 操作方式：

使用前請先將產品搖勻，瓶身以直立方式在物件15-20公分的距離直接噴到應用區域即可。

### 儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意：避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。