

重載耐高溫潤滑脂系列

描述：

- ◆ 極壓潤滑特性，消除摩擦阻力有效減少使用上異音現象。
- ◆ 具有黏性佳、附著力強、潤滑性佳的優秀表現。
- ◆ 廣泛適合於多種不同機械設備，延長設備及零件使用壽命。

應用範圍：

適用於鋼鐵工業、機械工業和汽車工業等產業。

商品規格：



料號	容量	包裝量	外觀
LU-20-15000-001	15KG	1	半固體
LU-26-500-001	500 G		
顏色	紫色		
氣味	無特殊氣味		
NLGI	2		
閃火點	>260 °C		
密度	0.91 g/cm ³ (20 °C)		
針入度	265~295 (60 times)		
滴點	310 °C		
氧化穩定性	4.2		
耐溫值範圍	-30°C 至 200°C		
銅板腐蝕	1a		
油分離	5.30%		
溶解度	溶於油，不溶於水		

注意事項：

使用前建議戴上手套與工安相關規定的防護用品，避免與皮膚和眼睛接觸。適用於通風良好的地方。請勿吸入散發的氣體。

儲存方式：

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任，應由施作方負全責。

使用前，請詳閱商品安全資料表