

技術資料表



高黏度食品級耐高壓潤滑油

Art.No. : 2894-445-1

容 量 : 400 ml

包裝量 : 1/24

顏 色 : 米色/透明

描述 :

高黏度食品級耐高壓潤滑油可適用於車輛組件，例如車門鉸鏈、齒輪、摩托車鏈條、鋼絲繩和鉸鏈等潤滑，並且通過H1認證，可應用於食品工業使用，該產品擁有卓越的附著性、滲透性、防水性和耐極壓特性且不含矽及黏性聚合增稠劑(因此不會吸附灰塵)。

適用溫度範圍：-20°C 至 +140°C
(瞬間溫度可達+180°C)

NSF H1 認證登錄字號：138217

使用方式：

使用前，請先將產品充分搖勻，並將施做表面清潔乾淨，即可均勻噴塗本產品。產品初始為液態，能快速滲透至微小縫隙，隨後凝固並附著於需要潤滑的位置。

重要提醒！

本產品若持續使用於高於140°C的溫度環境，建議請依實際需求或根據熱負荷以較短的時間重新潤滑



技術資料：

屬性	數值	測試規範
滴點 Dropping point	250 ° C	DIN ISO 2176
縮孔深度 Fulling penetration	265-295	DIN ISO 2137
防水性 Water resistance	0-90	DIN 51 807 T1
防腐蝕等級 Corrosion protection	0/1	DIN 51 802
黏度(40°C) viscosity	130 mm ² /s	DIN 51 562

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議，使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問，對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，本公司將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任。

This information is intended to advise you to the best of our knowledge based on our tests and experience. However, due to the large number of applications and the storage and processing conditions beyond our control, we cannot accept any liability for the processing results in individual cases.

This also applies when using our non-binding technical and commercial customer service. We recommend that you always carry out your own tests. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further developments.