

技術資料表

諾飛檢漏劑

Art.No. : 2896-661

容 量 : 400 ml

包 裝 量 : 1/12

顏 色 : 透明色

描述 :

諾飛檢漏劑是一款不可燃、pH值穩定且友善環境的檢測泡沫，可快速且安全地檢測各種專用和醫療用氣體的洩漏點，適用於空氣機和壓縮氣體設備、空調系統、壓縮機、焊接設備、氣煞系統、輪胎、內胎或氣體槽車等。本產品不具腐蝕性，可與PVC或PE等塑膠材料相容不會造成影響。

適用溫度範圍：-15°C 至 +50°C。

使用方式 :

從約40cm的距離直接噴灑至應用區域，如有洩漏會形成泡沫氣泡；如果懷疑存在微小洩漏，建議長時間觀察噴塗區域，最後，使用水沖洗清潔應用區域即可。



4 034138 901836

使用說明是根据我們進行的測試及經驗提出的建議。使用前，建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問。對於產品不當使用或違反任何使用說明造成結果，本公司將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任。

This information is intended to advise you to the best of our knowledge based on our tests and experience. However, due to the large number of applications and the storage and processing conditions beyond our control, we cannot accept any liability for the processing results in individual cases.

This also applies when using our non-binding technical and commercial customer service. We recommend that you always carry out your own tests. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further developments.